

RECOMENDAÇÕES PARA PROTEÇÃO DOS PISOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

Tráfego Moderado: Em ambientes sujeitos a médio tráfego, a técnica de proteção sugerida é a colocação, sobre o piso, recoberta por tecido. Sobre o tecido deve-se aplicar uma camada, com cerca de 1 cm de espessura, de pasta de gesso.

A aplicação de tecidos coloridos (como saco juta ou "sacos de estopa") e camada de pasta de gesso diretamente sobre a superfície rochosa (**Figura 1**) deverá ser avaliada cuidadosamente, pois poderá provocar manchamentos de difícil remoção.

Devendo ser usada rolo de juta natural por metro linear



Figura 1

PRODUTO JUTA E CIA	
REFERÊNCIA	JUTA TRAMA ABERTA
GRAMATURA (g/m ²)	145
DEGRADABILIDADE (MESES)	12
MATERIAL	
TECIDO DE JUTA	FIBRA DE JUTA ENTRELAÇADA
DIMENSÕES	
LARGURA (m)	1.00
COMPRIMENTO (m)	50.00
ÁREA DE COBERTURA (m ²)	50.00
PESO (kg)	9.00
TRAMA (mm)	5 x 5
DIÂMETRO DA BOBINA (m)	0,40
RECOMENDAÇÕES	
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE APLICAÇÃO (H:V)	3:2
VELOCIDADE MÁXIMA DE FLUXO RECOMENDÁVEL (m/s)	1